



DESCRIPCION

ADIPROCEM-1 es un aditivo que cumple la función de impermeabilizante de fraguado normal con la particularidad de sellar la porosidad de morteros y hormigones, impidiendo que se produzca una difusión de humedad.

Este producto no varía la velocidad de fraguado, ni la resistencia del material, además no produce cambios de sabor ni olor del agua potable.

USOS

ADIPROCEM-1 es recomendado para hormigones y morteros en:

- Subterráneos, radiales, cimientos, muros de fundaciones y losas de cubierta.
- Estanques, canales, piscinas, etc.
- Estucos en baños y cocinas.
- Morteros de estuco y albañilería.

MODO DE EMPLEO

ADIPROCEM-1 se debe aplicar diluido en el agua de amasado de morteros y de hormigones:

- Para estucos: Se debe utilizar una dilución en agua en una proporción de 1: 11 – 1: 16, dependiendo de la cantidad de cemento a utilizar. El consumo es de 130 grs/m² por cada 1 cm de espesor.
- Para hormigones: Se debe utilizar un 2% del peso del cemento (850 grs de **ADIPROCEM-1** por saco) o en una dilución de 1: 30.

Cuando el cemento sea dosificado sobre 300 kgs/m³, la dosis puede ser bajada a 1,5%.

INFORMACION TECNICA

Apariencia : Líquido
Color : Amarillo
Densidad : 1,04 – 1,10 grs/cm³.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

ADIPROCEM-1 almacenado en tambores (envases originales) deben ser homogenizados agitándolos antes de ser usado. El producto debe ser protegido de las temperaturas extremas.

FORMATOS

- Tambor de 200 kilos
- Tineta de 20 kilos

La información contenida en esta publicación se basa en nuestro conocimiento actual, verdadera y precisa, pero toda recomendación o sugerencia realizada es sin garantía, dado que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.

Aditivo Impermeabilizante para Hormigón y Mortero

ADIPROCEM-1