



### DESCRIPCION

**ADIPROCEM-3** es un producto diseñado para acelerar el fraguado de productos cementicios de manera graduada. Esta aceleración de fraguado es útil en lugares fríos para obtener un rápido descimbre y lograr una rápida puesta en servicio de las obras.

### USOS

En morteros que necesiten fraguado rápido, albañilería, para nivelar pisos, etc. En donde el hormigón debe ser puesto en uso prontamente o para acortar los tiempos de permanencia en el encofrado

### MODO DE EMPLEO

**ADIPROCEM-3** se utiliza diluido en agua de amasado de mortero en hormigones y su concentración varía entre 1:2 y 1:5 (**ADIPROCEM-3**: Agua) dependiendo de la velocidad de fraguado deseada. Como regla práctica con una dilución 1: 4 a las 24horas se pueden obtener resistencias mecánicas equivalentes a 7 días.

### INFORMACION TECNICA

Apariencia : Líquido  
Color : Levemente Amarillo  
Densidad : 1,24 – 1,26 grs/cm<sup>3</sup>.

### RENDIMIENTO

Apariencia : Líquido  
Color : Levemente Amarillo  
Densidad : 1,24 – 1,26 grs/cm<sup>3</sup>.

### RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Cuando se utiliza armado en el hormigón la relación 1: 8 es la más adecuada por cuanto contiene cloruros.
- Sólo deben utilizarse cementos frescos, debido a que no reacciona con cementos viejos o en mal estado.
- El almacenamiento prolongado de **ADIPROCEM-3** puede provocar cambio de color, pero en ningún caso implica disminución de su efecto.
- Al utilizar **ADIPROCEM-3** en hormigones, deben extremarse las precauciones en su curado.

### FORMATOS

- Tambor de 250 kilos
- Tineta de 25 kilos

*La información contenida en esta publicación se basa en nuestro conocimiento actual, verdadera y precisa, pero toda recomendación o sugerencia realizada es sin garantía, dado que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.*