



### DESCRIPCION

**Adiprocem Volc - 32** es un líquido viscoso transparente para ser usado en el pegado de planchas de yeso-cartón (vulcanita o equivalente).

### MODO DE EMPLEO

La aplicación de **Adiprocem Volc-32** se realiza con brocha o rodillo, cuidando de cubrir toda la superficie a pegar. Las planchas de yeso-cartón deben unirse inmediatamente después de aplicado el **Adiprocem Volc-32** cuidando que coincidan perfectamente los bordes. **Adiprocem Volc-32** es un adhesivo agresivo de rápida acción.

### INFORMACION TECNICA

Apariencia : Líquido viscoso  
Color : Ambar  
Densidad : 1,4 Kg/Lt

### RENDIMIENTO

250/350 grs./m<sup>2</sup>. en condiciones normales

### PRECAUCIONES

- Adiprocem Volc - 32 es un producto alcalino, por lo que se debe lavar bien las manos en forma periódica.
- En caso de salpicaduras a los ojos, lavar con abundante agua.
- Proteger de salpicaduras de Adiprocem Volc - 32 superficies tales como cerámica, vidrio, etc.
- Mantener el envase cerrado para asegurar la estabilidad del producto.
- Una vez terminado el trabajo, limpiar con agua las herramientas que se usaron con Adiprocem Volc - 32 para evitar que éste se endurezca.

### ALMACENAMIENTO

6 meses a contar desde la fecha de elaboración.

### FORMATOS

- Tambor de 250 kg
- Tineta de 25 kg

*La información contenida en esta publicación se basa en nuestro conocimiento actual, verdadera y precisa, pero toda recomendación o sugerencia realizada es sin garantía, dado que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.*

Pegamento base Silicato

ADIPROCEM-VOLC-32