



**ADIPROCEM**

*Aditivos para la construccion*

CATÁLOGO

DE

PRODUCTOS



# CONTENIDOS

Quienes Somos .....	4
<b>Aditivos para Hormigón y Mortero .....</b>	<b>5</b>
ADIPROCEM-1.....	5
ADIPROCEM-2.....	5
ADIPROCEM-3.....	6
ADIPROCEM-EXPANSOR .....	6
ADIPROCEM-RUGACEM.....	7
<b>Adhesivos.....</b>	<b>7</b>
ADIPROCEM-VOLC 32 .....	7
<b>Desmoldantes.....</b>	<b>8</b>
ADIPROCEM-OIL METAL .....	8
ADIPROCEM-METAL E.....	8
ADIPROCEM-OIL MADERA.....	8
ADIPROCEM-MADERA E .....	9
ADIPROCEM-DESMOL ESP RG .....	9
<b>Epóxicos.....</b>	<b>10</b>
ADIPROCEM-EPOXIDUR 31.....	10
ADIPROCEM-EPOXIDUR 32.....	10
ADIPROCEM-EPOXIDUR 52.....	11
ADIPROCEM-EPOXIDUR L .....	11
<b>Impermeabilizantes.....</b>	<b>12</b>
ADIPROCEM-PRIMER.....	12
ADIPROCEM-DENSO .....	12
ADIPROCEM-SEAL .....	13
ADIPROCEM-SEAL CRETE .....	13
ADIPROCEM-SEAL 41 .....	14
ADIPROCEM-QHCEM .....	14
ADIPROCEM-GEOTEXTIL .....	15
<b>Morteros de Reparación y Nivelación.....</b>	<b>16</b>
ADIPROCEM-HARD TOP 3.....	16

<b>ADIPROCEM-REPARACION 500</b> .....	16
<b>ADIPROCEM-REPARACION LISTO</b> .....	17
<b>ADIPROCEM-II PLUG</b> .....	17
<b>Promotores de Adherencia</b> .....	18
<b>ADIPROCEM-LATEX</b> .....	18
<b>ADIPROCEM-EPOSET</b> .....	18
<b>ADIPROCEM-EPOSET 2</b> .....	19
<b>ADIPROCEM-EPOMIX</b> .....	19
<b>Membranas de Curado</b> .....	20
<b>ADIPROCEM-RESOL 10</b> .....	20
<b>ADIPROCEM-RESOL 116</b> .....	20
<b>Sellantes</b> .....	21
<b>ADIPROCEM-SELLATOP</b> .....	21
<b>Grouts y Anclajes</b> .....	22
<b>ADIPROCEM-GROUT 412</b> .....	22
<b>ADIPROCEM-GROUT 900</b> .....	22



## NUESTRA MISIÓN

*DESARROLLAR, PROVEER Y COMERCIALIZAR PRODUCTOS ÚNICOS E INNOVADORES DE MÁXIMA CALIDAD, CON PLAZOS DE ENTREGA ÓPTIMOS PARA LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES.*

## NUESTRA VISIÓN

*SER UNA EMPRESA RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CREANDO Y MANTENIENDO FUERTES LAZOS CON NUESTROS CLIENTES PARA ASÍ, LOGRAR UN CRECIMIENTO SOSTENIDO EN EL TIEMPO PERMITIENDONOS LIDERAR FUERTEMENTE EN NUESTRO RUBRO*



## NUESTRA EMPRESA

Nuestra compañía fue creada con el nombre de ADICEM QUÍMICA en abril de 1994 y en el año 2005 hemos cambiado nuestro nombre de fantasía a ADIPROCEM, conjugando así una nueva imagen que redundará en un mayor y mejor servicio.

Con más de 20 años de experiencia en el mercado, ADIPROCEM se mantiene vigente en el tiempo debido a que contamos con una gran variedad de productos que satisfacen las más diversas necesidades de nuestros clientes en las áreas de edificación, minería y obras civiles.

En el Área de Investigación y Desarrollo de nuestros productos, incorporamos técnicos y profesionales altamente calificados para entregar los productos precisos que requieren nuestros clientes.

En el Área de Producción, contamos con gran espacio en nuestras instalaciones, maquinaria y tecnología de punta, permitiéndonos entregar productos de la más alta calidad y eficiencia.

En el Área Operativa, nuestro personal es capacitado constantemente en procesos productivos de calidad, de seguridad laboral, en el cuidado del medio ambiente, en conducción a la defensiva, etc., con tal de entregar a nuestros clientes un óptimo servicio.

# Aditivos para Hormigón y Mortero

## ADIPROCEM-1

### Aditivo Impermeabilizante para Hormigón y Mortero

#### Descripción

Es un aditivo que cumple la función de impermeabilizante de fraguado normal con la particularidad de sellar la porosidad de morteros y hormigones, impidiendo que se produzca una difusión de humedad.

Este producto no varía la velocidad de fraguado, ni la resistencia del material, además no produce cambios de sabor ni olor del agua potable.

#### Usos

- Subterráneos, radiales, cimientos, muros de fundaciones y losas de cubierta.
- Estanques, canales, piscinas, etc.
- Estucos en baños y cocinas.
- Morteros de estuco y albañilería.

#### Formatos

- Tambor de 200 kilos
- Tineta de 20 kilos

## ADIPROCEM-2

### Acelerador Ultrarrápido del Fraguado del cemento

#### Descripción

ADIPROCEM-2 es un acelerador ultrarrápido de acción inmediata sobre el fraguado del cemento. Producto alcalino que, mezclado con cemento puro, produce el fraguado en segundos.

ADIPROCEM-2 se utiliza para obturar filtraciones de agua aún con fuertes presiones, en grietas o en cavidades en hormigón, albañilería o roca.

#### Usos

Es ampliamente recomendado para ser aplicado en lechadas de cemento que requieran gran fluidez de fraguado, impermeabilidad y adherencia para ser utilizado en:

- Fisuras de hormigones subterráneos.
- Obturación de filtraciones de agua.
- En túneles y excavaciones en obras minería y centrales hidroeléctricas.
- El taponamiento de filtraciones de agua a presión en tuberías de hormigón armado.
- La inducción de vías de agua hacia barbacanas de evacuación

#### Formatos

- Tambor de 250 kilos
- Tineta de 25 kilos

## ADIPROCEM-3

Acelerador de Fraguado Controlable con Cloruros

### Descripción

**ADIPROCEM-3** es un producto diseñado para acelerar el fraguado de productos cementicios de manera graduada. Esta aceleración de fraguado es útil en lugares fríos para obtener un rápido descimbre y lograr una rápida puesta en servicio de las obras.

### Usos

En morteros que necesiten fraguado rápido, albañilería, para nivelar pisos, etc. En donde el hormigón debe ser puesto en uso prontamente o para acortar los tiempos de permanencia en el encofrado

### Formatos

- Tambor de 250 kilos
- Tineta de 25 kilos

## ADIPROCEM-EXPANSOR

Aditivo Expansor para mezclas de cemento

### Descripción

**EXPANSOR** es un aditivo en polvo color blanco invierno, con una densidad aparente de 98 kg/dm<sup>3</sup>, para ser utilizado en mezclas de cemento, permitiendo un aumento de la trabajabilidad.

**EXPANSOR** contiene plastificantes especiales, y productos expansores finamente molidos.

Al ser plastificante, se logra así una mejor penetración del aglomerante en fisuras y poros o nidos de piedras.

Estabiliza las lechadas de cemento, reduciendo la segregación y exudación del agua.

Expande la mezcla adaptándose a la superficie durante el fraguado (1 a 3% del volumen), aumentando la adherencia e impermeabilidad.

### Usos

- Pastas o morteros de inyección en fisuras, grietas, juntas, vainas de cables pretensados.
- Reparaciones de hormigón dañado o mal confeccionado (nidos de piedra).
- Cualquier tipo de inyección de hormigón o mortero (grouting).

### Formatos

- EXPANSOR se entrega en saco con 20 bolsas de 850 gramos c/u.

## Aditivos para Hormigón y Mortero

### ADIPROCEM-RUGACEM

Retardador Superficial

#### Descripción

**ADIPROCEM-RUGACEM** reacciona con el cemento, retardando el fraguado superficial lográndose superficies rugosas.

#### Usos

- Juntas de hormigonado para mejorar la adherencia.
- Hormigones a la vista con fines estéticos.
- Hormigones que serán estucados.
- Hormigones que deben recibir algún tratamiento posterior, ya que elimina la faena de punteado totalmente.

#### Formatos

- Tambor de 200 litros
- Tineta de 20 litros

## Adhesivos

### ADIPROCEM-VOLC 32

Pegamento base Silicato

#### Descripción

**Adiprocem Volc 32** es un líquido viscoso transparente para ser usado en el pegado de planchas de yeso-cartón (vulcanita o equivalente), con un rendimiento de 250/350 grs./m<sup>2</sup>. en condiciones normales.

#### Usos

- Pegado de planchas de yeso-cartón (vulcanita o equivalente)

#### Formatos

- Tambor de 250 kg
- Tineta de 25 kg

## ADIPROCEM-OIL METAL

### Desmoldante

#### Descripción

**ADIPROCEM-OIL METAL** es un desmoldante especialmente formulado para ser usado en todo tipo de moldes metálicos y/o madera contrachapada o plásticos. En base a aceites minerales, solventes y antioxidantes.

#### Usos

- Para metal en general

#### Formatos

- Tambor de 200 litros
- Tineta de 20 litros

## ADIPROCEM-METAL E

### Desmoldante Ecológico

#### Descripción

**ADIPROCEM-METAL E** es una emulsión en base acuosa, listo para su uso. Especialmente formulado para ser utilizado en encofrados fenólicos, de madera o metal.

#### Usos

- Para metal en general

#### Formatos

- Tambor de 200 litros
- Tineta de 20 litros

## ADIPROCEM-OIL MADERA

### Desmoldante

#### Descripción

**ADIPROCEM - OIL MADERA** es un desmoldante a base de aceites y aditivos que, mezclados con agua, forma una emulsión de fácil aplicación con brocha o rodillo sobre el moldaje de madera.

#### Usos

- Para madera en general

#### Formatos

- Tambor de 200 litros
- Tineta de 20 litros

## ADIPROCEM-MADERA E

Desmoldante Ecológico

Descripción

**ADIPROCEM-MADERA E** es un líquido de color blanco en base a aceites emulsionados, listo para su uso. Especialmente formulado para ser utilizado en encofrados de madera o metal.

Usos

- Para madera en general

Formatos

- Tambor de 200 litros
- Tineta de 20 litros

## ADIPROCEM-DESMOL ESP RG

Desmoldante

Descripción

**ADIPROCEM-DESMOL ESP RG**, es un desmoldante especialmente formulado para ser usado en todo tipo de moldes metálicos y/o madera contrachapada o plásticos; donde se necesite calidad superior del descimbre. Está fabricado en base aceites minerales especiales y solventes.

Usos

- Para metal y madera contrachapada en general

Formatos

- Tambor de 200 litros
- Tineta de 20 litros

## ADIPROCEM-EPOXIDUR 31

### Puente Adherente Epóxico

#### Descripción

**EPOXIDUR 31** es un adhesivo tixotrópico de dos componentes a base de resinas epóxi y cargas inactivas, exento de solventes.

#### Usos

- Unión de elementos de hormigón, fibrocemento, acero, fierro, aluminio, piedra, mármol, madera, cerámica, piezas de resinas, poliéster o epóxi y vidrio.
- Relleno rígido de juntas de poco espesor.
- Anclaje de pernos, fierros soportes, tirantes y maquinarias.
- Refuerzos de elementos de hormigón mediante pegado de placas de acero.
- Reparación de aristas y caras del hormigón.

#### Formatos

- Juego de 1 kilo
- Caja de 10 kilos (10 jgos x 1 kg c/u)

## ADIPROCEM-EPOXIDUR 32

### Puente Adherente Epóxico

#### Descripción

**EPOXIDUR 32** es un adhesivo epóxico de dos componentes, exento de solventes, con una alta adherencia y elevada resistencia mecánica, asegurando así una unión monolítica perfecta entre hormigón fresco y hormigón endurecido.

#### Usos

Como puente de adherencia entre hormigón fresco y endurecido asegurando una unión monolítica perfecta.

Unión de prefabricados de hormigón.

Anclaje de barras de acero en hormigón.

Unión sobre losas.

Unión de morteros y hormigones en reparación de nidos de piedras.

#### Formatos

- Juego de 1 kilo
- Caja de 10 kilos (10 jgos x 1 kg c/u)

## ADIPROCEM-EPOXIDUR 52

Base epóxica para inyección y morteros epóxicos

### Descripción

**EPOXIDUR 52** es un sistema de dos componentes, a base de resina epoxi modificada, exento de solventes y excelente fluidez. Se utiliza para inyecciones de grietas en hormigón y también como base para confeccionar otros morteros.

### Usos

- En reparaciones estructurales con excelente adherencia al hormigón, mortero, piedra, acero, fierro, madera.
- En inyecciones de grietas inactivas, en represas, puentes, pavimentos, pilotes, elementos prefabricados y pretensados, construcciones industriales y civiles en general, para recuperar las características monolíticas de una estructura agrietada.

### Formatos

- Juego 1 kilo (Parte A - B).

## ADIPROCEM-EPOXIDUR L

Puente Adherente Epóxico

### Descripción

**EPOXIDUR 32** es un adhesivo epóxico de dos componentes, exento de solventes, con una alta adherencia y elevada resistencia mecánica, asegurando así una unión monolítica perfecta entre hormigón fresco y hormigón endurecido.

### Usos

- Como puente de adherencia entre hormigón fresco y endurecido asegurando una unión monolítica perfecta.
- Unión de prefabricados de hormigón.
- Anclaje de barras de acero en hormigón.
- Unión sobre losas.
- Unión de morteros y hormigones en reparación de nidos de piedras.

### Formatos

- Juego de 1 kilo
- Caja de 10 kilos (10 jgos x 1 kg c/u)

## ADIPROCEM-PRIMER

Imprimante asfáltico en frío

### Descripción

**ADIPROCEM-PRIMER** es un imprimante de origen asfáltico de color negro, disuelto en solventes minerales, es apto para lograr una buena adherencia o penetración en cualquier tipo de sustrato.

### Usos

- Como imprimante para impermeabilizante.
- Como protección de elementos en contacto con cualquier tipo de aguas.
- Como protector en maderas que están en contacto con el suelo.
- Como sellador liviano de poros, aumentando la adhesividad de otros revestimientos asfálticos en el tratamiento de una superficie.

### Formatos

- Tambor de 200 litros
- Tineta de 20 litros.

## ADIPROCEM-DENSO

Impermeabilizante de base asfáltica

### Descripción

**ADIPROCEM-DENSO** es una pasta fabricada a partir de material asfáltico, solventes y cargas inertes.

### Usos

- En impermeabilización de cimientos y sobre cimientos.
- En impermeabilización de losas de baños y cocinas.
- En impermeabilización de estanques de agua potable

### Formatos

- Tambor de 200 litros
- Tineta de 20 litros.

# Impermeabilizantes

## ADIPROCEM-SEAL

### Revestimiento Impermeable Acrílico

#### Descripción

**ADIPROCEM-SEAL** es un producto compuesto de resinas acrílicas, fillers y aditivos. Viene listo para su aplicación. Una vez aplicado forma un revestimiento elástico e impermeable de excelente adherencia y buenas resistencias mecánicas de larga duración.

#### Usos

- Impermeabilidad y adherencia sobre diferentes sustratos: ladrillo, hormigón, piedra, mortero, etc.

#### Formatos

- Tambor de 250 litros
- Tineta de 20 litros.

## ADIPROCEM-SEAL CRETE

### Revestimiento Impermeabilizante cementicio flexible

#### Descripción

**ADIPROCEM-SEAL CRETE** es un producto pre-dosificado de dos componentes, de excelente impermeabilidad, adherencia y resistencia mecánica; elaborado con cementos especiales, arenas silíceas seleccionadas y resinas sintéticas y que una vez preparado conforma una pasta homogénea de fácil aplicación.

#### Usos

**ADIPROCEM-SEAL CRETE** se utiliza en:

- Impermeabilizaciones de pisos y muros de baños, cocinas y de lavaderos, losas de estacionamientos, techos, terrazas, balcones, subterráneos, jardineras y en general cualquier tipo de superficie expuesta a la humedad.
- Impermeabilización de estanque de agua potable, canaletas piscinas y todo tipo de receptáculo con agua permanente.
- Para revestir de manera impermeable superficies de hormigón, sometidas a fenómenos de grietas y fisuras.

#### Formatos

- Juego 18 kilos  
(Parte A, bidón de 5 kilos, Parte B, saco de 13 kilos)

# Impermeabilizantes

## ADIPROCEM-SEAL 41

Revestimiento Impermeable para Hormigón

### Descripción

**ADIPROCEM-SEAL 41** es un producto pre-dosificado de dos componentes, diseñado para lograr un revestimiento impermeable para hormigón y morteros excelente adherencia y resistencias mecánicas. ADIPROCEM-SEAL 41 contiene una emulsión de resinas sintéticas (Líquido) y cementos especiales, áridos de granulometría, aditivos especiales (Polvo).

### Usos

ADIPROCEM-SEAL 41 se utiliza como revestimiento impermeable de edificación.

- Sobre hormigón, mortero, etc.
- Estanques, canales, túneles, fachadas, subterráneos, jardineras, radieres, etc.

### Formatos

- Juego 25 kilos  
(Parte A, bidón de 5 kilos, Parte B, saco de 20 kilos)

## ADIPROCEM-QHCEM

Impermeabilizante Superficial

### Descripción

**ADIPROCEM-QHCEM** es un hidrorrepelente a base de silicona activa en solvente orgánico. No contiene tolueno ni xileno.

Esta característica le confiere, durante la aplicación una mejorada compatibilidad laboral y ambiental

### Usos

**ADIPROCEM-QHCEM** es un hidrofugante de acción capilar, especialmente diseñado para la impermeabilización de materiales minerales y sintéticos porosos, tales como estucos de mortero y albañilería, fibro-cemento, ladrillos cerámicos, piedra, sobre superficies con pintura al agua, tejas de arcilla, etc.

Es empleado preferentemente en la impermeabilización incolora de fachadas y muros exteriores.

### Formatos

- Tambor de 200 litros
- Tineta de 20 litros.

## ADIPROCEM-GEOTEXTIL

Revestimiento Impermeable para Hormigón

### Descripción

**ADIPROCEM-GEOTEXTIL** es una tela no tejida de polipropileno color blanco de 40 grs/m<sup>2</sup>. Es un refuerzo de gran flexibilidad y por lo tanto adaptable a cualquier ángulo sin quebrarse. El producto es totalmente inorgánico y por lo tanto imputrescible. ADIPROCEM- GEOTEXTIL es incombustible y de resistencia estable ante cambios bruscos de temperatura, que pueden ir desde temperaturas muy bajas hasta 500°C. No reacciona químicamente con la mayoría de los álcalis o ácidos orgánicos e inorgánicos

### Usos

Sus usos más frecuentes:

- Actúa como refuerzo en impermeabilizantes acrílicos, cementicios o asfálticos, ya sean en frío o en caliente,

### Formatos

- Rollo de 500 m<sup>2</sup>

## ADIPROCEM-HARD TOP 3

Revestimiento Autonivelante Endurecedor de Pavimento

### Descripción

**HARDTOP 3** es un mortero pre dosificado de dos componentes. Contiene una emulsión de resina sintética (parte A) y una mezcla equilibrada de cemento, áridos de granulometría controlada y aditivos especiales. (parte B).

### Usos

Revestimiento autonivelante de bajo espesor, protector de pisos de hormigón y mortero, gran resistencia mecánica a la abrasión y compresión, aumenta notoriamente la resistencia al desgaste, es anti polvo y restaurador de superficies con desgaste moderado

### Formatos

- Juego 25 kilos (parte A+B)

## ADIPROCEM-REPARACION 500

Mortero para todo tipo de restauración en Hormigón

### Descripción

Es un mortero pre dosificado a base de cemento de un solo componente que, amasado con agua forma una mezcla de consistencia adecuada para realizar reparaciones en cualquier posición, sobre hormigón o albañilería.

### Usos

- Reconstitución del mortero de pega en una albañilería.
- Relleno de tensores en una vivienda de albañilería armada.
- Reparación de grietas en muros de albañilería, bloques de cemento.
- Reparación de grietas en estucos
- Enlucidos.
- Anclajes menores.

### Formatos

- Sacos de 20 Kg

# Morteros de Reparación y Nivelación

## ADIPROCEM-REPARACION LISTO

Mortero para restauración en Hormigón

### Descripción

Es un mortero pre dosificado a base de conglomerantes hidráulicos, aditivos y adiciones para reparación de elementos de hormigón donde se requieran un fraguado rápido y un color uniforme.

### Usos

- Reparaciones de elementos prefabricados.
- Reparaciones de bordes y despuntes.
- Reparación de vigas, losas, muros y columnas.
- Rellenos de poros y oquedades en hormigón.

### Formatos

- Sacos de 20 Kg

## ADIPROCEM-II PLUG

Mortero para restauración en Hormigón

### Descripción

**ADIPROCEM-II PLUG** es un mortero de reparación y fraguado ultra rápido, utilizado para sellar filtraciones de agua en forma instantánea. Su composición es a base de cementos hidráulicos, arenas de granulometría controlada y aditivos químicos.

Producto no tóxico, lo que permite estar en contacto con alimentos ya que no contiene cloruros.

### Usos

- Para sello de filtraciones o vías de agua a presión, grietas y orificios en estructuras de hormigón o albañilería aún bajo el agua.
- Para sello de uniones en piso-muro, muro-muro, juntas de hormigonado o trabajo.
- Para sellar estructuras destinadas a la retención de agua.
- Para conexiones o reparaciones rápidas de redes de alcantarillado.

### Formatos

- Sacos de 20 Kg

## ADIPROCEM-LATEX

### Emulsión de Adherencia

#### Descripción

**ADIPROCEM-LATEX** es una dispersión de un polímero extremadamente fino y estable. Es utilizado como aditivo del cemento, otorgándole excelentes características como aumento considerable en la adherencia, en la flexibilidad e impermeabilidad.

#### Usos

- Obtención de morteros con mejor impermeabilidad y resistencia a los ataques químicos moderados.
- Aditivo para mejorar la adherencia de pintura a base de cemento o cal.
- Morteros de reparación para pisos, parches de albañilería.
- Morteros para pisos anti polvos y resistentes a la abrasión.
- Morteros para fijación de azulejos, baldosas, pastelones, etc.
- Morteros de nivelación y afinado de pisos.
- Morteros de estucos de bajo espesor. Disminuye la posibilidad de fisuración.

#### Formatos

- Tambor de 200 litros
- Tineta de 20 litros

## ADIPROCEM-EPOSET

### Adhesivo Acrílico para Yesos

#### Descripción

**ADIPROCEM-EPOSET** es un aditivo líquido en base a polímeros vinil acrílicos, destinados a aumentar la adherencia del yeso en superficies de hormigón o estucos.

#### Usos

- Como puente de adherencia para enlucidos de yeso sobre hormigón o morteros en cielos, muros, etc.
- Como promotor de adherencia para los pegamentos de papeles murales, sobre todo en caso de existir problemas de adherencia.

#### Formatos

- Tambor de 200 litros
- Tineta de 20 litros

## ADIPROCEM-EPOSET 2

Puente Adherente para Yesos de 2 Componentes

### Descripción

**ADIPROCEM-EPOSET 2**, es un promotor para yesos y que se presenta en dos componentes: una líquida y otra sólida. Su empleo está orientado a incrementar notablemente la adherencia del yeso sobre el estuco u hormigón, sin necesidad de aplicar el yeso inmediatamente después del aditivo promotor.

### Usos

- Como puente de adherencia para enlucidos de yeso sobre hormigón o morteros en cielos, muros, etc.

### Formatos

- Juego de 30 kilos (Tineta de 10 kilos + Saco de 20 kilos)

## ADIPROCEM-EPOMIX

Puente Adherente para Yeso y Estuco

### Descripción

**ADIPROCEM-EPOMIX** es un agente promotor de adherencia integrado con áridos especiales, destinados a aumentar la adherencia del yeso en superficies de hormigón o estucos.

### Usos

- Para mejorar la adherencia de enlucidos de yesos o capas de morteros de cementos sobre: Mortero u hormigones nuevos o antiguos, planchas de fibrocemento, yeso cartón, etc.

### Formatos

- Tineta de 20 kilos

## ADIPROCEM-RESOL 10

### Membrana de Curado

#### Descripción

**ADIPROCEM-RESOL 10** es un compuesto emulsionado ceroso, que al ser pulverizado sobre el hormigón fresco forma una película plástica que impide la evaporación del agua. Evita las consecuencias derivadas de una pérdida brusca del agua, tales como:

- Fisuración
- Disminución de propiedades mecánicas

#### Usos

Su uso es indicado cuando se tienen grandes superficies de hormigón expuestas a la intemperie, tales como:

- Pavimentos
- Veredas
- Puentes
- Canales de Regadío
- Construcciones de Hormigón.

#### Formatos

- Tambor de 200 litros
- Tineta de 20 litros

## ADIPROCEM-RESOL 116

### Membrana de Curado a base de Resinas y Solventes

#### Descripción

**ADIPROCEM-RESOL 116** está hecho a base de resinas sintéticas polimerizadas, disueltas en una mezcla de solventes alifáticos aromáticos que, al ser pulverizado sobre el hormigón fresco, forma una película plástica que impide la rápida evaporación del agua. ADIPROCEM-RESOL 116 evita las consecuencias derivadas de una pérdida brusca del agua, tales como:

- Fisuración por retracción.
- Disminución de propiedades mecánicas, etc.

**ADIPROCEM-RESOL 116** asegura un curado adecuado del hormigón, y permite un tránsito liviano a las pocas horas de su aplicación.

#### Usos

- Todo tipo de obras de hormigón tales como el curado de carreteras, veredas, represas, canales, casas, etc.
- Superficies verticales y horizontales, lisas y rugosas.
- Asegura máxima resistencia a la compresión y abrasión.
- Curado de hormigón después de desmoldado, etc.
- Reduce el desprendimiento de polvo del hormigón.

#### Formatos

- Tineta de 20 litros

## ADIPROCEM-SELLATOP

### Membrana de Curado

#### Descripción

**ADIPROCEM-SELLATOP** es un producto fabricado a partir de resinas acrílicas en solventes de rápida evaporación. Diseñado para aumentar la resistencia al desgaste de pavimentos nuevos y usados.

#### Usos

- En hormigones nuevos y usados
- En estructuras, muros y pilares para aumentar su protección y mejorar la estética.
- Losas de estacionamiento, hangares y bodegas.
- Como tratamiento anti polvo en pisos de hormigón
- Plantas procesadoras de aves y animales.

#### Formatos

- Tambor de 200 litros
- Tineta de 20 litros

## ADIPROCEM-GROUT 412

Mortero sin retracciones con agregados naturales

### Descripción

**ADIPROCEM-GROUT 412** es una mezcla de tipo cementicia de alta resistencia, listo para usar, con áridos de granulometría controlada, aditivos de alta tecnología exenta de cloruros y componentes metálicos, capaz de controlar la expansión y la retracción en estado plástico.

### Usos

- Anclaje de pernos.
- Relleno seco.
- Fijación y nivelación de maquinaria pesada.
- Rellenos y anclajes en puentes y estructuras prefabricadas.
- Placas base y relleno bajo columnas de acero.
- No es recomendable utilizarlo donde se requiera un grout de precisión.

### Formatos

- Saco de 25 kilos.

## ADIPROCEM-GROUT 900

Mortero sin retracciones con agregados naturales

### Descripción

**ADIPROCEM-GROUT 900** es un producto en polvo predosificado que solamente necesita agua para formar un mortero de gran calidad y fluidez, hecho y diseñado especialmente para operaciones de grouteo y anclaje de pernos. Exento de cloruros y componentes metálicos.

### Usos

- Anclaje de pernos.
- Fijación y nivelación de maquinaria pesada.
- Relleno bajo columnas de acero.
- Inyecciones de mortero.
- Rellenos y anclajes en puentes y estructuras prefabricadas.

### Formatos

- Saco de 25 kilos.