



DESCRIPCION

ADIPROCEM-DENSO es una pasta fabricada a partir de material asfáltico, solventes y cargas inertes.

USOS

- En impermeabilización de cimientos y sobre cimientos.
- En impermeabilización de losas de baños y cocinas.
- En impermeabilización de estanques de agua potable

PROPIEDADES

Es altamente impermeable, además es anticorrosivo en aguas duras, soluciones ácidas o alcalinas.

MODO DE EMPLEO

ADIPROCEM-DENSO se aplica siempre sobre una primera mano de **ADIPROCEM-PRIMER**, mediante brocha o rodillo. Salvo especificación diferente, es aconsejable colocar siempre dos manos de **ADIPROCEM DENSO**.

ADIPROCEM-PRIMER debe colocarse **mínimo ocho horas antes** de pintar con **ADIPROCEM-DENSO**. En caso de que la base presente excesiva porosidad, rellene los poros previamente con una pasta confeccionada con **ADIPROCEM-DENSO** y cemento.

INFORMACION TECNICA

Apariencia : Líquido pastoso
Color : Negro
Densidad : 0,900 grs/cm³.

RENDIMIENTO

Según características del diseño y previa aplicación de **ADIPROCEM-PRIMER**:

- Sin geotextil 200 a 250 grs./m² por capa
- Con geotextil 1.5 a 2 kgs/m²

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Inflamable mientras no esté seco.
- Utilizar en áreas ventiladas.
- Mantener siempre el envase cerrado

FORMATOS

- Tambor de 200 litros
- Tineta de 20 litros.

La información contenida en esta publicación se basa en nuestro conocimiento actual, verdadera y precisa, pero toda recomendación o sugerencia realizada es sin garantía, dado que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.