



### DESCRIPCION

**ADIPROCEM-DESMOL ESP RG**, es un desmoldante especialmente formulado para ser usado en todo tipo de moldes metálicos y/o madera contrachapada o plásticos; donde se necesite calidad superior del descimbre. Está fabricado en base aceites minerales especiales y solventes.

### MODO DE EMPLEO

Aplique con brocha, rodillo, paño o pistola sobre los moldes.

Mantener el envase bien tapado y a la sombra.

### INFORMACION TECNICA

Apariencia : Líquido aceitoso  
Color : Ámbar semitransparente  
Densidad : 0,850 grs/cm<sup>3</sup>.

### RENDIMIENTO

- 50 m<sup>2</sup>/lt. aproximadamente en metal
- 25 m<sup>2</sup>/lt. aproximadamente en madera contrachapada

### MODO DE ALMACENAMIENTO

- **ADIPROCEM-DESMOL ESP RG** debe permanecer en un lugar fresco y seco.
- El contenido debe estar en su envase original y bien cerrado.
- Evitar mantener el envase a temperaturas superiores de 50°C o bajo la exposición del sol por tiempos prolongados.

### FORMATOS

- Tambor de 200 kilos
- Tineta de 20 kilos

*La información contenida en esta publicación se basa en nuestro conocimiento actual, verdadera y precisa, pero toda recomendación o sugerencia realizada es sin garantía, dado que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.*

Desmoldante

ADIPROCEM-DESMOL ESP RG