



DESCRIPCION

ADIPROCEM-GEOTEXTIL es una tela no tejida de polipropileno color blanco de 40 grs/m². Es un refuerzo de gran flexibilidad y por lo tanto adaptable a cualquier ángulo sin quebrarse. El producto es totalmente inorgánico y por lo tanto imputrescible. ADIPROCEM-GEOTEXTIL es incombustible y de resistencia estable ante cambios bruscos de temperatura, que pueden ir desde temperaturas muy bajas hasta 500°C. No reacciona químicamente con la mayoría de los álcalis o ácidos orgánicos e inorgánicos

USOS

Sus usos más frecuentes:

- Actúa como refuerzo en impermeabilizantes acrílicos, cementicios o asfálticos, ya sean en frío o en caliente, bajo y sobre nivel de tierra o agua.

MODO DE EMPLEO

ADIPROCEM-GEOTEXTIL se aplica entre capa y capa de impermeabilizante, impregnándose en éste. Normalmente se traslapa un 10%. Si la especificación de la obra indica dos o más capas, repetir operación sobre una nueva capa del ligante, pero esta vez la colocación de la tela se hará en sentido transversal a la anterior. Las siguientes irán alternándose de manera similar.

INFORMACION TECNICA

- Homopolímero de polipropileno.
- Masterbatch blanco conteniendo TiO₂.

PROPIEDADES

- Resistente a la Tracción.
- Flexible.
- Antiputrefactante.
- Baja absorción de agua.

- Su textura permite exudación de humedad o gases de los impermeabilizantes.
- Actúa como armadura en las impermeabilizaciones.
- ADIPROCEM-GEOTEXTIL tiene fibras de refuerzo para aumentar aún más la resistencia.

ALMACENAMIENTO Y VIDA UTIL

ADIPROCEM-GEOTEXTIL debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo.

FORMATOS

- Rollo de 500 m²

La información contenida en esta publicación se basa en nuestro conocimiento actual, verdadera y precisa, pero toda recomendación o sugerencia realizada es sin garantía, dado que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.