



### DESCRIPCIÓN

**ADIPROCEM-II PLUG** es un mortero de reparación y fraguado ultra rápido, utilizado para sellar filtraciones de agua en forma instantánea. Su composición es a base de cementos hidráulicos, arenas de granulometría controlada y aditivos químicos.

Producto no tóxico, lo que permite estar en contacto con alimentos ya que no contiene cloruros.

### USOS

- Para sello de filtraciones o vías de agua a presión, grietas y orificios en estructuras de hormigón o albañilería aún bajo el agua.
- Para sello de uniones en piso-muro, muro-muro, juntas de hormigonado o trabajo.
- Para sellar estructuras destinadas a la retención de agua.
- Para conexiones o reparaciones rápidas de redes de alcantarillado.

### MODO DE EMPLEO

- La superficie de hormigón debe encontrarse en estado sano, sin partes sueltas, libre de polvo.
- Mezclar ADIPROCEM-II PLUG con agua, hasta obtener una mezcla pastosa y homogénea.
- Preparar sólo la cantidad que puede ser colocada antes de tres minutos (recomendamos efectuar ensayos previamente).
- El mezclado debe ser hecho manualmente.

Aplicación:

a) Sobre superficies sin presencia de agua: Humedecer bien la superficie antes de aplicar. Aplicar ADIPROCEM-II PLUG sobre la grieta formando un sello compacto y alisarlo con espátula. En las uniones de muro-piso y muro-muro rellenar la cavidad

y terminar en forma de media caña. Enfriar con agua y mantener húmeda la zona reparada al menos durante 15 minutos.

b) Para detener vías de agua: Tener ADIPROCEM-II PLUG en la mano hasta notar un ligero calor o hasta que se inicie el fraguado o endurecimiento. Aplicarlo inmediatamente sobre la cavidad ejerciendo presión en forma constante hasta que endurezca, Si la abertura es demasiado grande para ser taponada de una vez, empezar a aplicar desde los bordes hacia el centro siguiendo el procedimiento indicado anteriormente. Tras detener el agua, eliminar el material sobrante de manera que la reparación quede al nivel de la superficie original.

### INFORMACION TECNICA

Apariencia : Sólida, polvo  
Color : Gris  
Densidad : 1,700 +/- 0.2 gr/ml

### PROPIEDADES

- Es un producto tixotrópico y auto soportante, puede colocarse ya sea en muros, cielos, pisos, etc.
- Elevadas resistencias mecánicas.
- Su expansión controlada evita el problema de fisuración que normalmente se presenta en una reparación.
- Por tratarse de un producto pre-dosificado solo requiere que se agregue agua para su colocación, asegura la obtención de las propiedades tanto en estado fresco como endurecido.

### RENDIMIENTO

- Aprox. 600 cc por kilo



### ALMACENAMIENTO Y VIDA UTIL

**ADIPROCEM-II PLUG** debe almacenarse en su envase original y en un lugar fresco y seco. En tales condiciones se asegura una duración de 6 meses en envase original.

### FORMATOS

- Saco de 20 kilos.

*La información contenida en esta publicación se basa en nuestro conocimiento actual, verdadera y precisa, pero toda recomendación o sugerencia realizada es sin garantía, dado que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.*

Mortero de sellado y fraguado rápido  
**ADIPROCEM-II PLUG**

Teléfonos: +562 2747 1101 / +562 2738 5428

Dirección: Cerro Los Cóndores #9701, Galpón 6, Quilicura, Santiago de Chile

Web: [www.adiprocem.cl](http://www.adiprocem.cl) / Email: [contacto@adiprocem.cl](mailto:contacto@adiprocem.cl)