



DESCRIPCION

ADIPROCEM-MADERA E es un líquido de color blanco en base a aceites emulsionados, listo para su uso. Especialmente formulado para ser utilizado en encofrados de madera o metal.

MODO DE EMPLEO

Es posible aplicarlo con: Rodillo, brocha, por pulverización o inmersión.

El producto se seca en la superficie en que fue aplicado formando una película antiadherente.

PRECAUCIÓN: No mojar con agua los moldajes que ya posean desmoldante **ADIPROCEM- MADERA E**.

INFORMACION TECNICA

Apariencia : Líquido
Color : Blanco, levemente amarillento
Densidad : 0,980 +/- 0,02 grs/cm³.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

El uso de **ADIPROCEM-MADERA E** otorga los siguientes beneficios:

- Fácil aplicación.
- Facilita la limpieza, menor uso de mano de obra.
- No afecta adherencia de estucos, pinturas o revestimientos
- Listo para su utilización, economía de tiempo en su aplicación.

RENDIMIENTO

Según la porosidad de cada elemento su rendimiento promedio es de 60-80 m²/lt aproximadamente.

OBSERVACION IMPORTANTE

Para un efectivo uso del producto se debe agitar enérgicamente antes de usar.

MODO DE ALMACENAMIENTO

- **ADIPROCEM-MADERA E** debe permanecer en un lugar fresco y seco.
- El contenido debe estar en su envase original y bien cerrado.
- Evitar mantener el envase a temperaturas superiores de 50°C o bajo la exposición del sol por tiempos prolongados.

FORMATOS

- Tambor de 200 litros
- Tineta de 20 litros

La información contenida en esta publicación se basa en nuestro conocimiento actual, verdadera y precisa, pero toda recomendación o sugerencia realizada es sin garantía, dado que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.