



DESCRIPCION

ADIPROCEM - OIL MADERA es un desmoldante a base de aceites y aditivos que mezclados con agua, forma una emulsión de fácil aplicación con brocha o rodillo sobre el molde de madera.

MODO DE EMPLEO

- Mezclar una parte de **ADIPROCEM – OIL MADERA** con 10 o 20 partes de agua, agitando energicamente.
- La dilución depende de lo impregnado o no, que se encuentren los moldajes a utilizar.
- Preparar la mezcla en envases bien limpios.
- Aplicar con brocha o rodillo.
- Mantener los envases bien cerrados.

INFORMACION TECNICA

Apariencia : Líquido aceitoso.
Color : Ámbar semiturbio.
Densidad : 0,900 +/- 0,02 grs/cm³.

PROPIEDADES

- Alto rendimiento.
- Prolonga la vida útil de los moldes.
- Fácil aplicación.
- Rápido y fácil descimbre.
- No afecta la adherencia de estucos o revestimientos.

RENDIMIENTO

- 80 a 120 m²/lt. aproximadamente, dependiendo de la porosidad de la

superficie y la calidad en que se encuentre el molde.

MODO DE ALMACENAMIENTO

- **ADIPROCEM - OIL MADERA** debe permanecer en un lugar fresco y seco.
- El contenido debe estar en su envase original y bien cerrado.
- Evitar mantener el envase a temperaturas superiores de 50°C o bajo la exposición del sol por tiempos prolongados.

RECOMENDACIONES

En moldes nuevos use aplicación 1:4 (**ADIPROCEM-OIL MADERA:AGUA**)
Una vez aplicado el producto, proteja los moldes de la lluvia y/o chorros directos de agua.

FORMATOS

- Tambor de 200 litros
- Tineta de 20 litros

La información contenida en esta publicación se basa en nuestro conocimiento actual, verdadera y precisa, pero toda recomendación o sugerencia realizada es sin garantía, dado que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.