



DESCRIPCION

ADIPROCEM-OIL METAL es un desmoldante especialmente formulado para ser usado en todo tipo de moldes metálicos y/o madera contrachapada o plásticos. En base a aceites minerales, solventes y antioxidantes.

MODO DE EMPLEO

Aplique con brocha, rodillo, paño o pistola sobre los moldes.
Mantener el envase bien tapado y a la sombra.

INFORMACION TECNICA

Apariencia : Líquido aceitoso
Color : Ámbar semi-transparente
Densidad : 0,900 grs/cm³.

PROPIEDADES

- Alto rendimiento.
- Fácil aplicación.
- Excelente protección de los moldes metálicos de agentes corrosivos.
- Aumenta la vida útil de los moldes.
- Rápido y fácil descimbre.

RENDIMIENTO

- 60 m²/lt. aproximadamente en metal
- 30 m²/lt. aproximadamente en madera contrachapada

MODO DE ALMACENAMIENTO

- **ADIPROCEM - OIL METAL** debe permanecer en un lugar fresco y seco.
- El contenido debe estar en su envase original y bien cerrado.
- Evitar mantener el envase a temperaturas superiores de 50°C o bajo la exposición del sol por tiempos prolongados.

FORMATOS

- Tambor de 200 litros
- Tineta de 20 litros

La información contenida en esta publicación se basa en nuestro conocimiento actual, verdadera y precisa, pero toda recomendación o sugerencia realizada es sin garantía, dado que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.