



DESCRIPCION

ADIPROCEM-PRIMER es un imprimante de origen asfáltico de color negro, disuelto en solventes minerales, es apto para lograr una buena adherencia o penetración en cualquier tipo de sustrato.

USOS

- Como imprimante para impermeabilizante.
- Como protección de elementos en contacto con cualquier tipo de aguas.
- Como protector en maderas que están en contacto con el suelo.
- Como sellador liviano de poros, aumentando la adhesividad de otros revestimientos asfálticos en el tratamiento de una superficie.

MODO DE EMPLEO

- Listo para su uso.
- Aplicar sobre superficies limpias, secas y sin partes sueltas o sopladas.
- Aplicar con brocha o rodillo.
- **Dejar secar bien antes de aplicar una segunda capa. Mínimo 6 horas en espacios abiertos, y en lugares cerrados donde no exista una buena ventilación dejar secar por espacio de 24 horas antes de aplicar ADIPROCEM-DENSO.**
- Al aplicar con pulverizador no adicionar más de un 10 % de agarrás mineral.

INFORMACION TECNICA

Apariencia : Líquido semi-pastoso
Color : Negro
Densidad : 0,850 +/- 0,02 grs/cm³.

RENDIMIENTO

Dependiendo de la superficie a tratar se requiere aproximadamente:

- En morteros : de 0.3 a 0.4 lt./m²
- En metales : de 0.1 a 0.2 lt./m²
- En hormigones : de 0.4 a 0.6 lt./m²

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Es Inflamable mientras no se evaporen los solventes
- Utilizar en áreas ventiladas.
- Mantener siempre el envase cerrado

FORMATOS

- Tambor de 200 litros
- Tineta de 20 litros.

La información contenida en esta publicación se basa en nuestro conocimiento actual, verdadera y precisa, pero toda recomendación o sugerencia realizada es sin garantía, dado que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.