



### DESCRIPCION

**ADIPROCEM-QHCEM** es un hidrorrepelente a base de silicona activa en solvente orgánico. No contiene tolueno ni xileno.

Esta característica le confiere, durante la aplicación una mejorada compatibilidad laboral y ambiental

### USOS

ADIPROCEM-QHCEM es un hidrofugante de acción capilar, especialmente diseñado para la impermeabilización de materiales minerales y sintéticos porosos, tales como estucos de mortero y albañilería, fibrocemento, ladrillos cerámicos, piedra, sobre superficies con pintura al agua, tejas de arcilla, etc.

Es empleado preferentemente en la impermeabilización incolora de fachadas y muros exteriores.

### MODO DE EMPLEO

- La superficie a aplicar debe estar limpia, seca y sin partes sueltas ni grietas.
- Se aplica con brocha o rodillo sobre toda la zona determinada.

### INFORMACION TECNICA

Apariencia :Líquido  
Color :Incoloro,levemente amarillo  
Densidad :0,85 +/- 0,02 grs/cm<sup>3</sup>.

### RENDIMIENTO

- 600 – 650 grs/m<sup>2</sup>

### RECOMENDACIONES

#### ESPECIALES

- Puede aplicarse pintura sobre ADIPROCEM- QHCEM en caso de requerirse como elemento decorativo.

- No debe usarse a temperaturas inferiores a 5°C.

### FORMATOS

- Tambor de 200 litros
- Tineta de 20 litros.

*La información contenida en esta publicación se basa en nuestro conocimiento actual, verdadera y precisa, pero toda recomendación o sugerencia realizada es sin garantía, dado que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.*